



DYNAGRIP™

AGARRE Y RESISTENCIA SUPERIOR

ADHESIVOS DE MONTAJE



Los adhesivos de montaje DYNAGRIP™ de DAP® están desarrollados con fórmulas innovadoras que brindan un agarre superior capaz de resistir incluso los trabajos más pesados y demandantes.



ADHESIVO DE MONTAJE

DYNA GRIP™

MULTIPROPÓSITO

USO INTERIOR

Adhesivo de montaje premium muy fácil de usar que proporciona una adhesión rápida, fuerte y permanente en una gran variedad de materiales. Es fácil de aplicar, se limpia con agua y jabón y tiene bajo olor. Ideal para uso interior.



FUERTE AGARRE INICIAL

Reduce la necesidad de utilizar clavos y otros métodos de sujeción



ADHESIÓN PERMANENTE

Uniones que durarán mucho tiempo



ADHESIÓN MULTI-MATERIAL

Excelente adhesión a la mayoría de los materiales comunes de construcción



LIMPIEZA CON AGUA

Fácil de aplicar y limpiar, sin olores fuertes



RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

Elementos Decorativos, Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.

NO RECOMENDADO PARA

Instalación de espejos, Constante exposición al agua, Pegado de dos superficies no porosas, Instalación de Decks o Aplicaciones en Exterior.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN | TEMPERATURAS DE EXPOSICIÓN

4°C - 38°C

-18°C - 60°C

SE ADHIERE A

- Madera
- Mampostería
- Cerámicos
- Y más
- Poliestireno
- Concreto
- Drywall

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASTM C557

Cumple o excede

| PRESENTACIÓN | CONTENIDO | COLOR | CÓDIGO | UPC | UNIDADES X CAJA |
|--------------|-----------|--------|------------|--------------|-----------------|
| CARTUCHO | 305 ml | BLANCO | 7079834081 | 070798340817 | 12 |



ADHESIVOS PARA CONSTRUCCIÓN

PARA QUÉ SIRVEN?

Los adhesivos de montaje permiten unir dos superficies fácilmente sin necesidad de utilizar clavos o tornillos. Tienen excelente adherencia y gracias a su poder de relleno son aptos para utilizarse incluso en superficies con irregularidades.

PARA QUÉ SE UTILIZAN?

Colocación de paneles decorativos y/o aislantes - Instalación de Drywall - Instalación de zócalos y molduras - Proyectos de remodelación y construcción en general.

ADHESIVO DE MONTAJE
DYNA GRIP™
 AGARRE INSTANTÁNEO

USO PESADO

INTERIOR Y EXTERIOR

Adhesivo de montaje premium de alto poder de adhesión que proporciona un fuerte agarre instantáneo y una unión de larga duración para fijar, montar y pegar tanto objetos livianos como pesados de interior y exterior. Logra un pegado instantáneo y altamente resistente, por lo que es ideal para uso pesado y montajes verticales. La posición del elemento a pegar puede corregirse por hasta 10 minutos. Es fácil de usar y de limpiar y tiene muy bajo olor, por lo que es perfecto tanto para usuarios principiantes como para los proyectos profesionales más exigentes.



PEGADO MÁS RESISTENTE



MAYOR AGARRE INICIAL



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS



ADHESIÓN MULTI-MATERIAL



LIMPIEZA CON AGUA



RECOMENDADO PARA FIJAR Y PEGAR

Zoclos/Zócalos, Molduras, Cornisas, Marcos, Azulejos, Cerámicos y más.

NO RECOMENDADO PARA

Instalación de espejos, Constante exposición al agua, Pegado de dos superficies no porosas, Aplicaciones a temperaturas menores a 0°C.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN | TEMPERATURAS DE EXPOSICIÓN

4°C - 38°C

-18°C - 60°C

SE ADHIERE A

- Aluminio
- Ladrillo
- Cerámicos
- Concreto
- Drywall
- Mampostería
- Madera
- Yeso
- Piedra
- Vidrio
- Metales
- Plásticos y mas!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cumple o excede las normas ASTM C557 y ASTM D3498

RESISTENCIAS TÉCNICAS

Agarre Inicial 260kg/m²
 Resistencia Final 500+ kgf/10cm²




| PRESENTACIÓN | CONTENIDO | COLOR | CÓDIGO | UPC | UNIDADES X CAJA |
|--------------|-----------|--------|------------|--------------|-----------------|
| TUBO | 147 ml | BLANCO | 7079834082 | 070798340824 | 12 |
| CARTUCHO | 296 ml | BLANCO | 7079834083 | 070798340831 | 12 |



DYNAGRIP™

AGARRE Y RESISTENCIA SUPERIOR



www.dap-latam.com



atencionalcliente@dap.com

